



Luminarias y lámparas **LED**



Luminaria fija antideslumbrante empotrable **LED**



10 W	90°	Dimensiones Ø130 x 70 mm	Ø106 mm	Luminosidad 800 Lm	Vida útil 50.000 hs	Bco. Neutro 4000 °K 911536	Reemplaza 80 W
------	-----	-----------------------------	---------	-----------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------

Luminaria orientable empotrable **LED**



12 W 6 W	30° 36°	Dimensiones Ø138 x 70 mm Ø 90 x 56 mm	Ø125 mm Ø 65 mm	Luminosidad 800 Lm 420 Lm	Vida útil 30.000 hs 15.000 hs	Bco. Cál. 2700 °K 911532 911280	Luz día 6400°K 911281	Reemplaza 80 W 50 W	Orientable
12 W 6 W	30° 36°	⊞ 135 x 85 mm ⊞ 90 x 56 mm	⊞ 125 mm ⊞ 65 mm	800 Lm 420 Lm	30.000 hs 15.000 hs	911535 911290	911291	80 W 50 W	Orientable

Luminaria empotrable **LED**



Ultradelgada

solo 2 cm de espesor

	Dimensiones	Luminosidad	Vida útil	Bco.Cálido 2700°K	Luz día 6400°K	Reemplaza
18 W	120° \square 225 x 21 mm \square 208 mm	1400 Lm	25.000 hs	911558	911559	100 W
12 W	120° \square 175 x 21 mm \square 156 mm	850 Lm	25.000 hs	911556	911557	80 W
6 W	120° \square 120 x 21 mm \square 108 mm	350 Lm	25.000 hs	911554	911555	40 W
18 W	120° \varnothing 225 x 21 mm \varnothing 208 mm	1400 Lm	25.000 hs	911548	911549	100 W
12 W	120° \varnothing 175 x 21 mm \varnothing 160 mm	850 Lm	25.000 hs	911546	911547	80 W
6 W	120° \varnothing 120 x 21 mm \varnothing 110 mm	350 Lm	25.000 hs	911544	911545	40 W

Luminaria **LED** de montaje superficial



Provisto con accesorios de montaje para cajas de luz

	Dimensiones	Luminosidad	Vida útil	Bco.Cálido 2700°K	Luz día 6400°K	Reemplaza
24 W	120° \square 298 x 35 mm	1800 Lm	25.000 hs	911666	911667	150 W
18 W	120° \square 218 x 38 mm	1400 Lm	25.000 hs	911664	911665	100 W
12 W	120° \square 170 x 38 mm	850 Lm	25.000 hs	911662	911663	80 W
6 W	120° \square 120 x 38 mm	350 Lm	25.000 hs	911660	911661	40 W
24 W	120° \varnothing 298 x 35 mm	1800 Lm	25.000 hs	911656	911657	150 W
18 W	120° \varnothing 218 x 38 mm	1400 Lm	25.000 hs	911654	911655	100 W
12 W	120° \varnothing 170 x 38 mm	850 Lm	25.000 hs	911652	911653	80 W
6 W	120° \varnothing 120 x 38 mm	350 Lm	25.000 hs	911650	911651	40 W

Listones **LED**



NUEVO!

Slim 36 W	Luminosidad 3400 Lm	Angulo 115°	Dimensiones 1200x24x72 mm	Vida útil 25.000 hs	Bco Neutro 4000°K 637152	Luz día 6400 °K 637153	Reemp. tubo 2 x 36 W
Slim 18 W	1600 Lm	115°	600 x24x72mm	25.000 hs	637150	637151	2 x 18 W
Estanco 40 W	Luminosidad 3860 Lm	Angulo 120°	Dimensiones 1245x75x73 mm	Vida útil 30.000 hs	Bco Neutro 4000°K 637142	Luz día 6400 °K 637143	Reemp. tubo 2 x 36 W
Estanco 20 W	1830 Lm	120°	645x75x73 mm	30.000 hs	637140	637141	2 x 18 W

Listones interconectables **LED**



16 W	Conector C7	Angulo 120°	Dimensiones 1140x25x36 mm	Vida útil 25.000 hs	Bco Neutro 4000°K 637136	Luz día 6400 °K 637137	Reemp. tubo 28 W
11 W	C7	120°	840x25x36 mm	25.000 hs	637134	637135	21 W
8 W	C7	120°	540x25x36 mm	25.000 hs	637132	637133	13 W
5 W	C7	120°	300x25x36 mm	25.000 hs	637130	637131	8 W

Panel para cielorraso **LED**




ideal
para oficinas
Montaje cielorraso desmontable
o montaje suspendido

		Dimensiones	Luminosidad	Vida útil	Bco. Neutro 4000°K	Luz día 5000 °K	Reemplaza 
44 W	120°	600 x 12 mm	3200 Lm	25.000 hs	911560	911561	240 W
41 W	120°	1200 x 300 x 12 mm	3200 Lm	25.000 hs	911562	911563	240 W

Proyectores de exterior **LED**



NUEVO!

		Dimensiones	Luminosidad	IP	Vida útil	Luz día 6400 °K	Reemplaza 
100 W	120°	250 x 200 x 40 mm	7600 Lm	65	30.000 hs	376795	500 W
70 W	120°	200 x 200 x 35 mm	5300 Lm	65	30.000 hs	376794	400 W
50 W	120°	180 x 180 x 35 mm	3800 Lm	65	30.000 hs	376793	300 W
50 W	120°	283 x 234 x 53 mm	3000 Lm	65	20.000 hs	376723	250 W
30 W	120°	238 x 193 x 50 mm	1900 Lm	65	20.000 hs	376722	150 W
20 W	120°	185 x 156 x 45 mm	1200 Lm	65	20.000 hs	376721	100 W
10 W	120°	145 x 122 x 45 mm	600 Lm	65	20.000 hs	376720	75 W

Lámparas **LED**

Casquillo  Luminosidad Vida útil Bco.Cál. 2700°K Luz día 6400 °K Reemplaza 

7W GU10 110° 600 lm 25.000 hs 911624 911625 50 W

6W GU10 36° 430 lm 25.000 hs 911220 911221 50 W

6W GU5.3 36° 430 lm 25.000 hs 911230 911231 50 W

6W GU10 110° 350 lm 15.000 hs 911622 911623 40 W

NUEVO!

4W Vidrio GU10 120° 400 lm 15.000 hs 911234 911235 50 W

Clásicas A60

5W E27 160° 470 lm 18.000 hs 911524 911525 50 W

7W E27 160° 630 lm 18.000 hs 911526 911527 60 W

9W E27 160° 810 lm 18.000 hs 911528 911529 80 W

10W E27 240° 850 lm 25.000 hs 911522 911523 80 W

13W E27 240° 1200 lm 15.000 hs 911590 911591 100 W

15W E27 240° 1400 lm 15.000 hs 911592 911593 150 W

3W E27 220° 15.000 hs 911576 **Rojo** 25 W

3W E27 220° 15.000 hs 911577 **Verde** 25 W

3W E27 220° 15.000 hs 911578 **Azul** 25 W

3W E27 220° 15.000 hs 911579 **Amarillo** 25 W

Gota

4W E27 140° 320 lm 15.000 hs 911330 911331 40 W

4W E14 140° 320 lm 15.000 hs 911332 911333 40 W

Vela

4W E27 250° 320 lm 15.000 hs 911320 911321 40 W

4W E14 250° 320 lm 15.000 hs 911322 911323 40 W

R63

7W E27 120° 600 lm 25.000 hs 911586 911587 60 W

Globo

20W E27 220° 1900 lm 15.000 hs 911596 911597 45 W 



GU5.3 = 12 V
GU10 = 220 V



NUEVO!

Lámparas Especiales **LED**

Lámpara Alta potencia LED

Casquillo	▲	Luminosidad	Vida útil	Bco.Cál.2700°K	Luz día 6400 °K	Reemplaza
20W	E27	220°	1900 lm	20.000 hs	911630 911631	45 W
30W	E27	220°	2600 lm	20.000 hs	911632 911633	52 W
40W	E27	220°	3600 lm	20.000 hs	911634 911635	65 W
50W	E27	220°	4300 lm	20.000 hs	911636 911637	85 W
50W	E40	180°	4300 lm	15.000 hs	911683	85 W
70W	E40	180°	6300 lm	15.000 hs	911685	120 W
100W	E40	180°	8800 lm	15.000 hs	911687	180 W



NUEVO!

Lámpara LED R7s

5W	R7s	360°	590 lm	15.000 hs	911270 911271	50 W
7W	R7s	360°	880 lm	15.000 hs	911272 911273	75 W
10W	R7s	360°	1230 lm	15.000 hs	911274 911275	100 W



118 mm
7 y 10 W



78 mm
5 W

NUEVO!

PAR 30

12 W	E27	25°	900 lm	25.000 hs	911502 911503	80 W
------	-----	-----	--------	-----------	---------------	------

PAR 38 (IP 65)

14 W	E27	40°	1300 lm	20.000 hs	911598 911599	30 W
8 W	E27	40°	20.000 hs	911370		
8 W	E27	40°	20.000 hs	911371		
8 W	E27	40°	20.000 hs	911372		
8 W	E27	40°	20.000 hs	911373		



NUEVO!

Filamentos LED

4 W Clásica	E27	330°	370 lm	15.000 hs	911340	Blanco Cálido	40 W
6 W Clásica	E27	330°	650 lm	15.000 hs	911341	Blanco Cálido	60 W
4 W Globo	E27	330°	370 lm	15.000 hs	911350	Ámbar	40 W
4 W Válvula	E27	330°	370 lm	15.000 hs	911360	Ámbar	40 W



NUEVO!

AR 111

13,5 W	GU10	25°	900 lm	30.000 hs	911582 911583	75 W
15 W	G53	25°	900 lm	30.000 hs	911584 911585	75 W



G53 = 12 V
GU10 = 220 V

T3 Bipin

2 W	G9	120°	110 lm	25.000 hs	911310 911311	25 W
3 W	G9	300°	300 lm	25.000 hs	911312 911313	40 W



NUEVO!

T8 Tubo LED profesional

Casquillo	▲	Lumin.	Largo	Vida útil	Bco.Neutro	Luz día 6400 °K	Reemplaza tubo
48 W	G13	120°	4400 lm	240 cm	30.000 hs	914267	105 W
18 W	G13	120°	1800 lm	120 cm	30.000 hs	914262 914263	36 W
9 W	G13	120°	850 lm	60 cm	30.000 hs	914261	18 W



T8 Tubo LED con difusor de vidrio

18 W	G13	120°	1700 lm	120 cm	20.000 hs	911262 911263	36 W
9 W	G13	120°	800 lm	60 cm	20.000 hs	911260 911261	18 W

Más de 66 años liderando en el mercado Latinoamericano

Tiras **LED**



SMD	Color	X(*)	Tensión	Consumo
5050	Bco. Cálido	0	12 Vcc	1,2 A/mts
5050	Luz día	1	12 Vcc	1,2 A/mts
5050	Multicolor RGB	6	12 Vcc	1,2 A/mts
3528	Bco. Cálido	0	12 Vcc	0,4 A/mts
3528	Luz día	1	12 Vcc	0,4 A/mts
3528	Azul	2	12 Vcc	0,4 A/mts
3528	Verde	3	12 Vcc	0,4 A/mts
3528	Rojo	4	12 Vcc	0,4 A/mts
3528	Amarillo	5	12 Vcc	0,4 A/mts

(*)
 91112X: SMD5050 uso interior
 91113X: SMD5050 uso intemperie
 91110X: SMD3528 uso interior
 91111X: SMD3528 uso intemperie

Cantidad de LED: 60 x metro
 Metros de carretel: 5 mts; Adhesivo: 3M
 Ancho: SMD3528: 8 mm, SMD5050: 10 mm

Todos los accesorios para tiras de LED drivers, controladores RGB

WWW.SICAELEC.COM

Cotice los productos que necesita en su distribuidor mas cercano.

Utilice los servicios del catálogo on-line en la página de SICA, www.sicaelec.com, para cotizar su pedido.

Una buena herramienta para contactarse rápidamente con nuestros distribuidores y cotizar productos.

Teléfono de Atención al Cliente

4357 5034



CALIDAD CERTIFICADA



SERVICIOS AL CLIENTE

- Atención telefónica venta - postventa
- Pagina web para consultas
- Asesoramiento a Clientes e instaladores

INFO TECNICA



Las comparativas varían según cada lámpara hasta las relaciones mencionadas respecto a las lámparas incandescentes con filamento de doble espiralado. Industrias SICA realiza importantes esfuerzos para verificar la información en las especificaciones y documentos en el momento de la impresión. Industrias SICA se reserva el derecho de cambiar o introducir mejoras a los productos o en las especificaciones listadas sin previo aviso. Las recomendaciones proporcionadas son consideradas como apropiadas, pero en ningún caso pueden asegurar las prestaciones de un componente o sistema. Consultas, dudas y comentarios al 4357-5000 o en www.sicaelec.com

Soluciones Eléctricas
SICA[®]
 Electrotecnia de Vanguardia

INDUSTRIAS SICA S.A.I.C.
 Av. 25 de Mayo 1200 - B1824NMY - Lanús Oeste - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
 Tel. (54-11) 4357-5000 - Fax (54-11) 4357-5036
 Fax de Ventas (54-11) 4240-1188 - 0800-333-8968
ventas@sicaelec.com - www.sicaelec.com